

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛА

СТРАНИЦА

Содержание

01.01

Пояснительная записка

02.01

ТОРГОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Максимальные габариты конструкции

03.01

Конструкция

04.01

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Расчет длин профилей каркаса

05.01

Расчет длин ригелей

05.02

Определение размеров панелей

05.04

Определение размеров столешниц

05.05

Определение размеров полок на ригелях

05.05

Определение размеров полок на полкодержателях

05.06

Определение размеров распашных дверей

05.07

Определение размеров раздвижных дверей

05.07

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

Сборка прилавок и витрин

06.01

Установка распашных дверей

06.02

Установка раздвижных створок

06.03

ВЫСТАВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Конструкция

07.01

МЕТОДИКА РАСЧЕТА

Расчет длин ригелей

08.01

Определение размеров панелей

08.02

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Профили алюминиевые

09.01

Изделия неметаллические

10.01

Изделия металлические

11.01



Используя систему торгово-выставочного оборудования «Татпроф-ТО», Вы легко и быстро сможете создавать необходимый рабочий интерьер Вашего помещения – магазина, салона или торгового центра. Углы, ниши, арки и перекрытия легко преобразуются в необходимые для торговли полки, стеллажи, шкафы и витрины. Система легко модернизируется и трансформируется, что позволяет реализовать самые смелые творческие проекты.

Преимущество системы «Татпроф-ТО»:

- Торговое оборудование изготавливается с учетом точных размеров Вашего помещения, позволяя трансформировать любую свободную площадь под магазин, павильон, центр, салон.
- Простота сборки и разборки конструкции достигается за счет использования унифицированной системы комплектующих.
- Высокая прочность и легкость конструкции обеспечивается профилями со стенками малой толщины с местными утолщениями.
- Наличие регулировочных элементов позволяет адаптировать оборудование к различным неровностям и особенностям поверхности.
- В качестве заполнения могут выступать самые различные материалы:
 - стекло,
 - пластик,
 - фанера,
 - МДФ,
 - ДСП.

Технические характеристики системы «Татпроф-ТО»:

Номенклатура системы включает:

- двадцать четыре наименования алюминиевых профилей;
- двадцать три наименования комплектующих изделий;
- комплект технологической оснастки для обработки системы.

Преимущества:

- минимальный вес (0,35–0,45 кг/м);
- высокая прочность (за счет применяемого алюминиевого сплава 6063);
- высокая способность к многократной сборке и разборке – отсутствие деформации пазов;
- широкий диапазон толщины заполнения (3–6 мм), благодаря наличию широкого (6 мм) паза и применению полупрозрачного ПВХ-уплотнителя;
- привлекательный внешний вид благодаря хромированным угловым соединителям и высокой прозрачности конструкции со стеклянным заполнением;
- хорошая адаптация собранных изделий к неровностям пола при применении входящих в состав системы регулировочных ножек;
- простота ножек;
- наличие дополнительно усиленных профилей с собственным крепежом для изготовления сборно-разборных перегородок, выставочных витражей.

Марки и качество материалов, из которых изготавливаются элементы конструкций должны проверяться по сертификатам предприятий-поставщиков или документации входного контроля. Качество алюминиевых профилей должно проверяться по ГОСТ 22233-2001. Применяемые уплотнители из ПВХ изготовлены согласно ГОСТ 30778-2001.

Профили анодируются или окрашиваются в цвет RAL-по желанию заказчика.

Комплектность изделий контролируется по рабочим чертежам и спецификации к заказу.

Стальные элементы, применяемые для крепления алюминиевых конструкций и соприкасающиеся с алюминиевыми деталями, должны быть оцинкованы или покрыты грунтовкой ГФ-021, ГОСТ 25129-82 за два раза.

Хранение элементов изделий должно производиться в упакованном виде на деревянных подкладках в сухих складских закрытых помещениях с твердым покрытием пола. Не допускается складирование элементов торгово-выставочного оборудования на открытых площадках.

Расчет конструкции выполняется в соответствии с методикой расчета ПХ.00.00.000.001 МР на торгово-выставочное оборудование. Монтаж торгового и выставочного оборудования производится в соответствии с проектом производства работ, утвержденном в установленном порядке, согласно инструкции по монтажу и эксплуатации ПХ.00.00.000.002 ИС /Строительные алюминиевые конструкции системы "ТАТПРОФ"/.